





HORDENWASCHMASCHINE STORAGE TRAYS WASHER

Die Hordenwaschmaschine ist eine vollautomatische Maschine für die Reinigung und Desinfektion von Horden inklusive Bretter. Die Entfernung von Schmutz und Rückständen nach der Reifung werden durch das Umwälzen der verschiedenen Phasen in der Reinigungskabine durchgeführt. Dabei wird der Leitwert der Reinigungslösung ständig überwacht und bei Bedarf nachdosiert. Dabei werden baugleiche SERA Dosierpumpen mit Edelstahlköpfen verwendet. Die saure- und basische Lösung sowie das Spülwasser werden gestapelt und wiederverwendet. Die Stapeltanks sind isoliert und werden mit den nötigen Messarmaturen und mit einem Überlauf ausgestattet. Die Hauptwaschkammer wird ebenfalls isoliert, damit die Wärmestrahlung so gering wie möglich gehalten werden kann.

The storage trays washer is a fully automated machine for the cleaning and disinfecting of storage trays including boards. The removal of dirt and residues after ripening is carried out by circulating the various phases in the cleaning cabin. The conductance of the cleaning solution is monitored constantly and more is added if necessary. SERA metering pumps with stainless steel heads of identical design are used. The acidic and basic solution and the rinsing water are stacked and reused. The stacking tanks are insulated and fitted with the necessary measuring fittings and an overflow. The main washing chamber is also insulated to keep heat radiation as low as possible.

HORDENWASCHMASCHINE STORAGE TRAYS WASHER

Technische Daten

- Druckluftzuleitung: ø8mm, min. 6bar
- Dampfanschluss 150kg/h
- Größe und Gewicht Kundenspezifisch
- Stromanschluss 22kW
- Wasserfüllmenge 1.000l

Ausführung

- aus Edelstahl Werkstoff 1.4301/7
- Oberfläche: geschliffen
- Keine Ecken und Kanten
- Kunststoffe mit FDA Zertifikat
- Maschine CIP fähig

Optionen

- Konzentrat Zuleitung von extern möglich
- Ausdampfen der Gestelle und Bretter
- automatische Türen ein bzw. beidseitig
- verschiedene Erhitzungsmöglichkeiten

Technical data:

- Compressed air supply: ø8mm, min. 6bar
- Steam connection 150kg/h
- Size and weight customised
- Power connection 22kW
- Water capacity 1,000l


Version

- Made of stainless steel Material 1.4301/7
- Surface: ground
- No corners and edges
- Plastics with FDA certificate
- Machine CIP-compatible

Options

- Concentrate supply can take place from the outside
- Evaporation of water from frames and boards
- Automatic doors on one or both sides
- Various heating options





Pizachstr. 33 Via Pizach · I-39038 Innichen/San Candido (BZ) T +39 0474 916 013 · F +39 0474 913 702

